

# Rohrbogen 90° mit Dichtkegel und Nippel-Mutter

## Elbow 90° with cone and coupling-nut

### Typ Type RB-NIMU



Rohrbogen 90° mit Dichtkegel und Nippel-Mutter mit metrischem Gewinde


**Aufbau:**

Material: Stahlrohr verzinkt, Dichtkegel hartgelötet und Nippel-Mutter

Elbow 90° with cone and coupling-nut with metric thread

**Construction:**

Material: zinkplated steel tube, cone soldered and coupling-nut



für Schlauch NW	Rohr-außen-Ø [mm]	Rohr-innen-Ø [mm]	Innengewinde Nippel-Mutter	Kurz- bezeichnung	Artikel Nummer	Gewicht [g/Stück]
for hose DN	tube outer Ø O.D. [mm]	tube inner Ø I.D. [mm]	inner thread coupling-nut	short form	part-no.	weight [g/piece]
3	5	3	M 10 x 1,0	RB-NIMU-3	605 0 286	14
4	6	4	M 12 x 1,5	RB-NIMU-4	605 0 289	21
6	8	6	M 14 x 1,5	RB-NIMU-6	605 0 271	31
8	10	8	M 16 x 1,5	RB-NIMU-8	605 0 287	41
10	12	10	M 18 x 1,5	RB-NIMU-10	605 0 288	58
13	15	13	M 22 x 1,5	RB-NIMU-13	605 0 292	89
16	18	16	M 26 x 1,5	RB-NIMU-16	605 0 110	115

### Typ Type RB-NIMU-G



Rohrbogen 90° mit Dichtkegel und Nippel-Mutter mit Zoll-Gewinde


**Aufbau:**

Material: Stahlrohr verzinkt, Dichtkegel hartgelötet und Nippel-Mutter

Elbow 90° with cone and coupling-nut with inch thread

**Construction:**

Material: zinkplated steel tube, cone soldered and coupling-nut



für Schlauch NW	Rohr-außen-Ø [mm]	Rohr-innen-Ø [mm]	Innengewinde Schneidringmutter	Kurz- bezeichnung	Artikel Nummer	Gewicht [g/Stück]
for hose DN	tube outer Ø O.D. [mm]	tube inner Ø I.D. [mm]	inner thread cutting-ring-nut	short form	part-no.	weight [g/piece]
4	6	4	G 1/4"	RB-NIMU-G-4	605 0 282	29
6	8	6	G 1/4"	RB-NIMU-G-6	605 0 270	32
8	10	8	G 3/8"	RB-NIMU-G-8	605 0 290	38
13	15	13	G 1/2"	RB-NIMU-G-13	605 0 298	92